



FS1600H

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Verbeterde productpresentatie
- 2 interne ventilatoren
- Minder onderhoud
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare planken
- Geventileerde koeling
- Glazen scharnierdeuren met aluframe



Ledverlichting binnen
in deurlijst



Digitale thermostaat

3-deurs displaykoeler

FSC1600H-P is de beste keuze voor winkels die hun beperkte ruimte zo goed mogelijk willen benutten of die het energieverbruik willen verminderen ten opzichte van bijv. koelers met open voorzijde.

De spiraalvormige, onderhoudsvrije condensor verbetert het koelvermogen in combinatie met 2-laags glas en 2 interne ventilatoren. Het bespaart ook energie en onderhoud.

Glazen deuren, rekken, LED-verlichting in de deuren en de afwerking in het algemeen zijn verbeterd voor een optimale presentatie van de getoonde producten.

Er zijn bijvoorbeeld verschillende schapposities per deur mogelijk in plaats van één groot schap, wat zorgt voor een flexibelere display van de producten.

Middelste planken 535 mm breed. Zijplanken op beide zijden 465 mm breed.

Onze 3-deurs koeler is zeer geschikt voor o.a. supermarkten, buurtwinkels en tankstations. Het zwarte design en de verbeterde afwerking maken de koeler ook interessant voor restaurants, cafés en bars.

FS1600H-P is ook verkrijgbaar met kap - FSC1600H-P.

Ontwerp en materiaal	
Deur aantal & type	3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren en
Veiligheidsglas	Ja
Omkeerbare deur	Nee
Planken aantal & type	15 draadplanken wit type
Plankkleur	Wit
Plankmaten	465/535 x 470 mm
Max belasting op planken	kg/m ² 196
Type kap	-

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	211 / 206
Bruto/netto volume	l	1329 / 825

Koelen en functies	
Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 145
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik		
Energieklasse		E
Energieverbruik	kWh/24h	6.4
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2336
Ingangsvermogen	W	817
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen			
Interne maat (BxDxH)	mm	1492 x 585 x 1518	
Externe maat (BxDxH)	mm	1600 x 730 x 2073	
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1660 x 795 x 2124	
40 ft containerlading	st	14	

Ontwerp en materiaal	
Voetjes / poten	6 instelbare poten
Zwenkwielen	6 wielen
Buitenafwerking	Wit
Binnenafwerking	Witgeverfd staal
Binnenverlichting	LED
Slot	Ja