

PDC126 VS SL LED

Zwarte impulskoeler



Producteigenschappen

- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Plexiglazen zijwanden voor uitstekende productzichtbaarheid
- Enorme opslagruimte
- Kantelfunctie voor betere productdisplay
- LED-binnenverlichting
- 4 stevige wielen, 2 met rem
- Stootstaven aan 4 kanten
- Onderhoudsvrije condensor



Glazen schuifdeksels



Ledverlichting

Energiezuinige impulskoeler met glazen deksels

Het voornaamste aspect van de PDC-impulskoeler is de presentatie van de producten binnenin. Het apparaat heeft helder plexiglas aan alle vier de zijden en gemakkelijk verschuifbare glazen deksels aan de bovenkant. Bovendien wordt het geleverd met twee horizontale ledlichtstrips. Dit zorgt voor een fantastische zichtbaarheid van de producten, ongeacht vanuit welke richting de klant kijkt. Als de koeler tegen een muur wordt geplaatst, kan hij 15 graden worden gekanteld voor een beter zicht op de producten.

De eilandkoeler heeft een compressor met variabele snelheid en zeer efficiënte EC-ventilatoren, voor een stille en energiezuinige werking. Dit is een unieke functie voor dit soort product.

Het apparaat is gemakkelijk te verplaatsen dankzij buisvormige stootstangen rondom en sterke zwenkwielen met rem. Op die manier kunt u het altijd verplaatsen naar waar de behoefte het grootst is in uw winkel. Wat het onderhoud betreft, heeft de impulskoeler een onderhoudsvrije condensor en een bodemplaat van roestvast staal voor eenvoudige reiniging.

Ontwerp en materiaal	
Dekselnummer en -type	2 gebogen schuifdeksels van glas
Zwenkwielen	4 wielen, 2 met rem
Buitenafwerking	Zwart / glas
Binnenafwerking	Roestvrijstaal / glas
Binnenverlichting	2 x LED, verticaal

Maten en inhoud		
Totaal displaygebied	m²	1.51
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	176 / 133
Bruto/netto volume	l	408 / 190

Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150

Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	5.25
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1916
Ingangsvermogen	W	700
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	52

Afmetingen			
Interne maat (BxDxH)	mm	1210 x 1080 x 342	
Externe maat (BxDxH)	mm	1405 x 1210 x 1005	
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1335 x 1170 x 1140	
40 ft containerlading	st	36	