



1012 760




627

PC1250B

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen

- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Laag energieverbruik
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Instelbare planken met kantelfunctie
- Ledverlichting onder elke plank
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Standaard glazen eindwanden
- Inclusief opstaande fronts



Display met een knop voor elke functie



Ledverlichting onder elke plank

Zwarte multideckkoeler met frameloze glazen deuren

Bij de PC multideckkoeler draait alles om productzichtbaarheid. Hij wordt geleverd met frameloze glazen deuren en glazen eindwanden. Om de producten nog meer te benadrukken, is de koeler voorzien van horizontale ledverlichting bovenaan de kast en onder elke plank. De 450 mm diepe planken zijn verstelbaar en hebben een kantelfunctie voor een betere productpresentatie. Inclusief opstaande fronts.

De PC is een ruime koeler met een laag energieverbruik en levert een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. De koeler heeft temperatuurklasse 3M1, wat betekent dat hij geschikt is voor het presenteren van verpakt vers vlees, zuivelproducten, vers fruit en verse groenten en ideaal is voor supermarkten, buurtwinkels, delicatessenzaken of broodjeszaken.

Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type	2 glazen scharnierdeuren	
Veiligheidsglas	Ja	
Planken aantal & type	5 instelbaar	
Plankkleur	Zwart	
Max belasting op planken	kg/m ²	160
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	
Zwenkwielen	4 zwenkwielen	
Buitenafwerking	Zwart RAL9005	
Binnenafwerking	Zwart RAL9005	
Binnenverlichting	LED	

Maten en inhoud		
Totaal displaygebied	m ²	3.14
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	300 / 260
Bruto/netto volume	l	1292 / 764

Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	149
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik		
Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	5.87
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2143
Ingangsvermogen	W	550
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	62

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	1250 x 450 x 1540
Externe maat (BxDxH)	mm	1310 x 740 x 2050
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1340 x 770 x 2120
40 ft containerlading	st	25