



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Measures & Content

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	65 / 55
Bruto/netto volume	l	296 / 255

Diepvrieskist met vlakke glazen schuifdeksels

De IC-SC vriezer is een vriendelijk geprijsde compacte displayvrieskist. Deze is zeer geschikt voor beginnende bedrijven, uitverkooptijd enz. De vriezer is stabiel en robuust, maar heeft wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

Er zijn modellen in verschillende maten. De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskist.

De vriezer is ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Alle modellen hebben glazen deksels en kunnen worden vergrendeld. Ze hebben ook een dooiwaterafvoer, voor het schoonmaken van het apparaat.

IC300SC

Ice Cream Freezer

Product features:

- NIEUW: Inclusief een volledige set manden
- Platte schuifdeksels met slot
- Thermometer
- Poedergecoate witte binnenvoering
- Zwenkwielen met rem



Zwenkwielen met en
zonder rem

Verlicht displaybord als
optie (als accessoire
verkrijgbaar)

Design, Materials & Cooling

Veiligheidsglas		Ja
Dekselnummer en -type		2 platte schuifdeksels van gehard glas
Mand aantal & type		4 Draadmanden, wit
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Slot		Ja
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	1,85
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	675
Energy Efficiency Index		41
Netto volume, energieklasse	l	234
Ingangsvermogen	W	119
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	db(A)	45
Thermometer		Ja
Interne maat (BxDxH)	mm	890 x 510 x 655
Externe maat (BxDxH)	mm	1010 x 630 x 892
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 940
40 ft containerlading	st	64