TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CRNF1212

Vriesruimte

Producteigenschappen
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Stevige greep

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in vriesruimtes

TEFCOLD vriesruimtes zijn een perfecte plug-in-oplossing door de snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgemonteerd op een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. Montage zonder snijden of boren. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen mogelijk van zowel de koelunit als het paneel met de deur.

De vriesruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Wij bieden een selectie van afmetingen, geschikt voor de meeste situaties.De ruimtes zijn leverbaar zowel als koel- of vriesruimte en schappen zijn leverbaar als optie. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de vriesruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes en vriesruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Maten en inhoud		
Intern volume	m³	1,81
Wanddikte	mm	120
Dichtheid	kg/m³	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot 0
Bruto/netto gewicht	kg	310 / 280
Bruto/netto volume	l	/

Stroom en verbruik		
Energieverbruik	kWh/24h	22,49
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Ingangsvermogen	W	1865
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	960 x 960 x 1960

Maten en inhoud		
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik		
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 1200 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2000 x 1350 x 2400
40 ft containerlading	st	3