



CRNF1521

Vriesruimte

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in vriesruimtes

TEFCOLD vriesruimtes zijn een perfecte plug-in-oplossing door de snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voormonteed op een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. Montage zonder snijden of boren. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen mogelijk van zowel de koelunit als het paneel met de deur.

De vriesruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Wij bieden een selectie van afmetingen, geschikt voor de meeste situaties. De ruimtes zijn leverbaar zowel als koel- of vriesruimte en schappen zijn leverbaar als optie. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de vriesruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes en vriesruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Ontwerp en materiaal			Maten en inhoud			Stroom en verbruik		
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur		Intern volume	m³	4,59	Energieverbruik	kWh/24h	22,49
Max belasting op vloer	kg/m²	2000	Wanddikte	mm	120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Buitenafwerking	Wit		Isolatie-dichtheid	kg/m³	42	Voeding		
Binnenafwerking	Wit		Temperatuurbereik	°C	-20 tot 0	Max Ambient	40°C at 40% RH	
Binnenverlichting	LED		Klimaatklasse		5	Ingangsvermogen	W	1865
Slot	Ja		Bruto/netto gewicht	kg	368 / 338	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60
			Bruto/netto volume	l	/			

Maten en inhoud		
Koelen en functies		
Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik		
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	1260 x 1860 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 2100 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
40 ft containerlading	st	10