



## CRNF1824

Vriesruimte

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



## Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in vriesruimtes

TEFCOLD vriesruimtes zijn een perfecte plug-in-oplossing door de snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgemonteerd op een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. Montage zonder snijden of boren. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen mogelijk van zowel de koelunit als het paneel met de deur.

De vriesruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Wij bieden een selectie van afmetingen, geschikt voor de meeste situaties. De ruimtes zijn leverbaar zowel als koel- of vriesruimte en schappen zijn leverbaar als optie. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de vriesruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes en vriesruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup>	6,6	Energieverbruik	kWh/24h	27,02
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 2000	Wanddikte	mm	120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	9864
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	Ingangsvermogen	W	1865
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C	-20 tot 0	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse		5			
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg	680 / 645			
		Bruto/netto volume	l	/			
				Afmetingen			
				Interne maat (BxDxH)	mm	1560 x 2160 x 1960	

Maten en inhoud	
Koelen en functies	
Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik		
Externe maat (BxDxH)	mm	1800 x 2400 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2150 x 1500 x 2400
40 ft containerlading	st	6