



# Serie 2620: vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in grijs composiet met haken

FERMOFLEX®

- Profiel met voorgemonteerde haken, montageklaar.  
Beschikbaar in 7 standaardlengtes: 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790 mm of op lengte van 6000 mm (code NPV6000 ; zelf te korten). Plafondophanging in optie.
- PVC stroken (190x2 mm), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.  
Beschikbaar in 8 standaardhoogtes: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm of op rol van 50 m (zelf te versnijden en te perforeren). Geschikt voor contact met voeding (attest).



ENERGIEBESPAARENDE SYSTEMEN

Fermoflex 2620 : codes			Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)																				
T° POS	T° NEG	H x L	GORDIJNBREEDTE in mm																				
			NPV1090			NPV1390			NPV1990			NPV2290			NPV2890			NPV3190			NPV3790		
			790	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140	2290	2440	2590	2740	2890	3040	3190	3340	3490	3640	3790
LP198/1902	LN198/1902	1980	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP208/1902	LN208/1902	2080	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP228/1902	LN228/1902	2280	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP258/1902	LN258/1902	2580	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP288/1902	LN288/1902	2880	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP308/1902	LN308/1902	3080	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP358/1902	LN358/1902	3580	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LP388/1902	LN388/1902	3880	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

## SNELMONTAGEKIT FERMOFLEX 2620 :

Ref. : **KITFF109208N**

Geschikt voor deuropeningen met een maximum hoogte van 2000 mm en een nuttige breedte tussen 600 mm en 1050 mm.  
PVC stroken: 40 % overlapping

Toepassingen: koel- of vriescellen, magazijn- en opslagruimtes, fabriekshallen, werkplaatsen, ...

### 1 kit bevat:

1x  & 7x 



## PLAFONDOPHANGSTUK :

Ref. : **61793**

Geanodiseerd aluminium L 100 mm, vorgeboord, incl. 1 bout voor het profiel + 2 plafondgaten Ø 10 mm

Aangeraden aantal stuks :

NPV1090 : 3 st. - NPV1390 : 4 st.

NPV1990 : 5 st. - NPV2290 : 6 st.

NPV2890 : 7 st. - NPV3190 : 8 st. - NPV3790 : 9 st.

Dit plafondstuk is geschikt voor Fermoflex 2620

