

TM45C

Minibar




Producteigenschappen

- Laag energieverbruik
- Koelsysteem met compressor
- Geluidsarme werking
- Timer voor maximaal comfort voor gasten
- SLEEP-modus voor stille periode
- FAST-koelfunctie voor onmiddellijk koelen
- Instelbare planken, ook in deur
- Omkeerbare dichte deur
- LED-binnenverlichting
- Ingebouwde greep
- Slot



Ingebouwde greep



Slot

Minibarkoeler met uitzonderlijk laag energieverbruik

Deze compressorgestuurde minibar met massieve deur is een uitstekende keuze voor hotels in een warmere omgeving. Het koelsysteem zorgt voor een lager temperatuurniveau en een kortere pull-down tijd in vergelijking met minibars met absorptie.

Er zitten ook enkele coole programmeerfuncties op. Hij kan worden getimed, zodat de compressor alleen draait wanneer de ruimte hoogstwaarschijnlijk leeg is, bijv. van 9-12 uur en 18-21 uur. Dit betekent dat hij volledig stil is op andere momenten, wanneer er mogelijk gasten in de kamer zijn. Een zogenaamd waterpack houdt de minibar op temperatuur als deze niet draait. Ook met een SLEEP-modus voor geforceerde stilte en een FAST-cool-functie voor onmiddellijke koeling. Dit is erg handig als gasten op een ongebruikelijk tijdstip arriveren.

De minibar is elegant en discreet ontworpen met een zwarte buitenkant. Hij kan ook volledig worden ingebouwd met een ingebouwde beugel en scharnierbevestigingskit, waardoor de kast- en minibardeur gezamenlijk kunnen worden geopend. Een scharnierbevestigingsset verzekert ook de stabiliteit van de koeler en voorkomt dat deze kantelt en naar voren schuift.

Ontwerp en materiaal	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur	Ja
Planken aantal & type	2
Voetjes / poten	Instelbare Voeten
Buitenafwerking	Zwart
Binnenafwerking	Wit
Binnenverlichting	LED
Slot	Ja

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	+5 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	21 / 20
Bruto/netto volume	l	38 / 34

Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	26

Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	0,16
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	57
Voeding		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Ingangsvermogen	W	65
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Externe maat (BxDxH)	mm	402 x 500 x 565

Stroom en verbruik		
Verpakte maat (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40 ft containerlading	st	330