

TM45GC

Glazen deur minibarkoeler




Producteigenschappen

- Koelsysteem met compressor
- Uitstekende productpresentatie
- Laag energieverbruik
- Geluidsarme werking
- Timer voor maximaal comfort voor gasten
- SLEEP-modus voor stille periode
- FAST-koelfunctie voor onmiddellijk koelen
- Omkeerbare glazen deur
- LED-binnenverlichting
- Ingebouwde greep
- Slot



Ingebouwde greep



Display met een knop voor elke functie

Minibar met glazen deur voor geweldige productpresentatie

Deze compressorgestuurde minibar met glazen deur is een uitstekende keuze voor hotels in een warmere omgeving. Het koelsysteem zorgt voor een lager temperatuurniveau en een kortere pull-down tijd in vergelijking met minibars met absorptie.

Er zitten ook enkele coole programmeerfuncties op. Hij kan worden getimed, zodat de compressor alleen draait wanneer de ruimte hoogstwaarschijnlijk leeg is, bijv. van 9-12 uur en 18-21 uur. Dit betekent dat hij volledig stil is op andere momenten, wanneer er mogelijk gasten in de kamer zijn. Een zogenaamd waterpack houdt de minibar op temperatuur als deze niet draait. Ook met een SLEEP-modus voor geforceerde stilte en een FAST-cool-functie voor onmiddellijke koeling. Dit is erg handig als gasten op een ongebruikelijk tijdstip arriveren.

De minibar is elegant en discreet ontworpen met een zwarte buitenkant. De glazen deur zorgt voor een uitstekende productpresentatie, zodat de gasten kunnen worden verleid door een mooie presentatie van koude dranken en heerlijke snacks.

Ontwerp en materiaal			Maten en inhoud			Stroom en verbruik		
Deur aantal & type	1 glazen scharnierdeur		Temperatuurbereik	°C	+5 tot +14	Energieklasse		G
Omkeerbare deur	Ja		Klimaatklasse		4	Energieverbruik	kWh/24h	0,35
Planken aantal & type	2		Bruto/netto gewicht	kg	26 / 24	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	128
Voetjes / poten	Instelbare Voeten		Bruto/netto volume	l	38 / 34	Ingangsvermogen	W	65
Buitenafwerking	Zwart		Koelen en functies			Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Binnenafwerking	Wit		Type regelaar		Elektronisch	Geluidsniveau	dB(A)	38
Binnenverlichting	LED		Type koeling		Statisch	Afmetingen		
Slot	Ja		Type ontdooiing		Automatisch	Interne maat (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
			Koelmiddel		R600a	Externe maat (BxDxH)	mm	402 x 485 x 565
			Koelmiddelinhoud	g	26	Verpakte maat (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
						40 ft containerlading	st	330