TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

GF200VSG

Glasbevriezer

Producteigenschappen
• Ideaal voor het ijskoud maken van glazen (bier of shotjes)
• Spiegeleffect roestvast staal
• Zelfsluitende verwarmde glazen deuren
• Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
• Instelbare planken
• Instelbare voet
• LED-binnenverlichting
• Verwarmde zelfsluitende glazen deur

Perfect getapt bier in matte glazen

Thermostaatafdekking

Tafelmodelvriezer perfect als glasbevriezer Maakt ijskoude bevroren glazen voor een koud biertje.

GF200VSG-P premium tafelmodelvriezer afgewerkt in roestvast staal met glazen deur en spiegelend interieur. Perfect als glasbevriezer Voldoende ruimte om glazen te koelen, maar compact genoeg als tafelmodel.

Glazen worden door de snelle afkoeling snel bevroren en zijn dan klaar voor gebruik. Met bevroren glazen serveert u bier op de perfecte temperatuur en blijft het bier langer koel.

Er zijn 3 planken, incl. plank onderin, zodat de bevroren glazen niet aan de bodem plakken.

Plaats de glazen voor het beste resultaat gespoeld en nat op de plank. Het vriezen op -15°C met circulatielucht 'bevriest' de glazen snel.

Wij adviseren dikke glazen mokken voor het beste koeleffect, maar elk glas is geschikt.

Ontwerp en materiaal	
Deur aantal & type	1 verwarmde glazen scharnierdeur
Veiligheidsglas	Ja
Omkeerbare deur	Nee
Planken aantal & type	3 draadplanken chroom
Plankkleur	Wit
Plankmaten	460 x 260 mm
Voetjes / poten	4 instelbare voeten
Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenafwerking	Roestvrij staal
Binnenverlichting	LED koudwit
Slot	Nee

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	-15 tot -2
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	52 / 45
Bruto/netto volume	l	112 / 79

Koelen en functies	
Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 80
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik		
Energieverbruik	kWh/24h	2,5
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	913
Ingangsvermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	485 x 395 x 676
Externe maat (BxDxH)	mm	595 x 525 x 875
Verpakte maat (BxDxH)	mm	630 x 575 x 930
40 ft containerlading	st	144